

# 2018年版JATMA YEAR BOOK改定概要



変更内容				備考
PC: A章 S章	新規 (14)	STANDARD (2)	235/50R20 100V 165/55R15 75H	OE要望
		EXTRA LOAD REINFORCED (12)	275/35R19 100W、285/35R19 103W、285/35R20 104Y、 235/40R18 95Y、245/40R19 98W、255/40R20 101Y、 205/45R17 88V、205/45R17 88W、225/45R17 94W、 225/45R18 95Y、245/45R18 100W、225/50R18 99W	
	変更 (93)	外径見直し	✓ 計算値の見直し ・ From : (リム径の呼び + 2 × 係数 × 設計断面高さ) ・ To : リム径の呼び + 2 × (係数 × 設計断面高さ) ※( ): 整数化	UN/R30 整合
LT: B章 S章	新規 (2)		205/80R16 115/113 N LT 235/60R17 109/107 T LT	OE要望
	変更(51)	総幅見直し 外径見直し	✓ 設計断面幅の5%成長→4%化 ✓ 計算値の見直し ・ From : (リム径の呼び + 2 × 係数 × 設計断面高さ) ・ To : リム径の呼び + 2 × (係数 × 設計断面高さ) ※( ): 整数化	UN/R54 整合
TB: C章 S章	変更 (28)			OE要望 UN/R10 6整合
		トラクタ用ラジアル(2) ガーデントラクタ用(1)	380/85R24 131A8、460/85R34 17A8 20×10.00-8 2PR 74A6	
AG: E章 S章	新規 (3)	路上用(1)	100/80-17M/C 52H	OE要望
		用語の定義	✓ 冬用タイヤ : 従来「路上用タイヤ」→「不整地兼用タイヤ」	UN/R75 整合
	変更	適用リム	✓ 規格外リムの整理 : 日本独自リムの見直し	ISO整合