

# 2020年版JATMA YEAR BOOK改定概要



|    |    | 変更内容       |                       |   | 備考           |
|----|----|------------|-----------------------|---|--------------|
| 全般 | 変更 | V章         | 適用バルブ見直し              | 見直し/整理  | 市場実態の反映      |
| PC | 変更 | A章         | 一般                    | 160km/hを超えて使用する場合は、昇圧規定を見直し   | ISO<br>整合    |
|    | 新規 | A章         | 一般                    | 60km/h以下で使用する場合は、負荷能力割増し規程を追加   | UN/R30<br>整合 |
|    | 新規 | A章         | STANDARD (6)          | 255/45R20 101V、255/45R20 101W、<br>265/50R22 109V、<br>235/55R19 101Y、265/55R20 109V、<br>265/65R18 114V                               | OE要望         |
|    |    | S章<br>pt.2 | EXTRA LOAD (8)        | 265/30R19 93Y、<br>245/35R19 93Y、285/35R19 103Y、<br>245/40R18 97Y、255/40R19 100W、255/40R19 100Y、<br>245/45R20 103Y、<br>175/60R19 90Q |              |
| TB | 変更 | C章         | 11R22.5代替 (2)         | 285/85R22.5 143/140J、285/85R22.5 146/143Jを<br>S章よりC章へ移設   | ISO化<br>推進   |
| AG | 新規 | E章         | トラック用バルブ (2)          | 420/65R24 126D、<br>420/85R38 149A8  | OE要望         |
| MC | 新規 | M章         | 路上用 (2)<br>スクータ用 (2)  | 110/70-14M/C 50P、130/70B18M/C 63H、<br>70/90-10 38J、70/90-12 41J   | OE要望         |
|    | 新規 | S章<br>pt.2 | 路上用<br>REINFORCED (2) | 140/70-14M/C 68S、<br>180/65B16M/C 81H   | OE要望         |